

Jari Gallergrind och Vikgrind



JARI GALLERGRINDAR SKYDDAR DIG EFFEKTIVT mot inbrott på ett säkert sätt.

Jari gallergrindar kan tillverkas som enkelgrind, pargrind och vikgrind för inomhus- eller utomhus.

Urtag för brevinkast och handtag kan erhållas. Med eller utan dekor. Gallergrindar avsedda som ersättning eller komplettering till dörr i bostäder, kontor och entréer. Gallergrindar tillverkas i måttbeställt utförande och kan kompletteras med microbrytare, elslutbleck, motorlås, utrymningsbehör och dörrstängare.


Standardlås ASSA 90003, ASSA 411-35 och ASSA 411-50. Gallret uppfyller kraven i klass 3 enligt svenska stöldskyddsföreningen SSFN 012. Norm för krav och klassindelning, utgåva 1.

Standard kulör vit RAL 9016, silver RAL9006. Övriga kulörer enligt RAL skalan.


Jari Safe är ett av Sveriges ledande och rikstäckande företag när det gäller produkter inom säkerhetslösningar för att skydda sig mot inbrott och skadegörelse. Samtliga rullgaller och rulljalousier är CE-märkta och vissa av våra galler och jalousier är certifierade av stöldskyddsföreningen.

Besök vår hemsida www.jarisafe.se för mer information.

Jari Gallergrind och Vikgrind



Lilja (standard)



Jasmin

Tekniska data

Karmdimension

Sidor	50/40 x 34 mm
Uppe	40 x 30 mm
Botten/Plattjärn	30 x 8 mm

Dimensioner Enkelgrind

Maxbredd	1 400 mm
Maxhöjd	2 400 mm

Grindblad

Gångjärnsida	40x30 mm
Uppe & nere	30x30 mm
Låsstolpe	65/50 x 34 mm
Komprimerad axel	16 mm
Plattjärn	30 x 8 mm
Vikt	25 kg/kvm

Dimensioner Pargrind

Maxbredd	1 800 mm
Maxhöjd	2 400 mm

Bakkantsäkring på gallergrind



3 styck per gångjärnssida.

Spanjolettlåsning



Uppe & nere på pargrind och vikgrind.